

Ion Oxy QUALITY AIR SYSTEM

使用手冊



IOAS-01

www.ioxy.tw



目錄

| | |
|------------------|--------|
| 1. 商品介紹..... | P1 |
| 2. 商品外觀&配件..... | P1 |
| 3. 商品規格..... | P2 |
| 4. 緊急處理方法 | P2 |
| 5. 安全注意事項 | P2 |
| 6. 安裝主機 | P3. P4 |
| 7. 清潔 | P4 |
| 8. 售後服務與保固 | P4 |

1. 商品介紹

本機乃是依照 諾貝爾獎得主菲利普.萊納德博士的理論,在大自然森林瀑布流水間,由於快速的水流沖刷氣流 不但可以清洗空氣中的雜質,同時並會產生天然的負離子,再加上周圍的日光照射下的森林會產生豐富的氧氣,還有由於豐富的水氣會使周圍的綠色植物產生更多的芬多精。

本機就是按照這種大自然的理論以強勁的氣流將空氣帶進機器中再以大斜度的氣孔來使機器內的水流變成強勁渦流來跟氣流產生強勁的沖刷,而當氣流吹射到旋渦的水流 就會髮夾彎反射到出氣口。當這強烈的氣與水 衝擊的時候,空氣中的雜質就會被強勁的水流給吸收到水中。尤其是一些液體狀態的微粒子,包括人們體內呼出的飛沫,這些飛沫很可能已被病毒污染,而這些顆粒病毒被溶入水中後,根據蘇聯的 AA 報告飛沫病毒在水中存活不到 24 小時就會被自然溶解消失。更同時我們機器上裝有類日光燈會跟四周圍選擇性的植物產生光合作用產生氧氣。又由於我們充份的濕氣會使這些植物產生豐富的芬多精.氧氣,芬多精再加上天然的負離子,對身體健康是有非常大的幫助。

同時要特別強調的是,一般家用的空調機除了冷媒外,並沒有對戶外換氣的機制,所以我們生活在空調環境的密閉空間裡,呼吸時不停的吸進氧氣 呼出二氧化碳。那麼室內空氣當然是越來越混濁。而本機備有多種選擇性的植物,能夠吸收各種不良的氣體。包括二氧化碳,一氧化碳,甲烷等。同時釋放出新鮮的氧氣,芬多精跟負離子。讓室內空氣能夠達到碳中和平衡,並能夠充滿氧氣,芬多精,負離子。這些對身體的健康會有很大的幫助也可以增進身體的自然免疫力以減少被各種病毒感染的風險。

森之氣-自然能量防疫負離子氧機 希望能夠有機會,應用風與水的自然能量,免耗材,幫助您創造健康的室內空氣環境,為您的健康做出貢獻。我們在這裡 祝福您 健康幸福。

2. 商品外觀&配件

主機、變壓器、調速帶開關、出風口、渦流基座、渦流水槽、說明書。

3. 商品規格

| Specification / 產品規格 |
|--|
| Product Name / 品名: Ion Oxy Air System 森之氣-自然能量負離子氧機 |
| Size in cm / 尺寸: (L) 32 * (B) 32 * (H) 31 |
| Weight / 重量: About 1kg |
| Input Voltage / 輸入電壓: DC 12V |
| Material / 材質: ABS/PC |
| Model / 型號: IOAS-01 |
| Color / 顏色: White |
| Room size / 適用坪數: 20m ² / 約6坪 |
| Place of Production / 產地: Taiwan / 台灣 |

The diagram illustrates the operation of the Ion Oxy Air System. It shows a central unit with a top lid and a base containing water. Green arrows indicate the flow of air from the base through the unit. Labels include: 'Clean Air with Enriched Negative Ions & Oxygen' (富含負離子和氧氣的潔淨空氣) at the top; 'Contaminated Liquid particle Air' (受污染的液體顆粒空氣) on the right; 'Air & Water Generates Negative Ions' (空氣和水產生負離子) at the bottom; and 'O₂' (O₂) on both sides. The unit is shown with small plants around it, suggesting its use in indoor environments.

4. 緊急處理方法

若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。擅自修理非常危險，切勿自行分解或加工。


5. 安全注意事項

使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

1. 如有長時間無法使用主機時，請務必關閉電源並拔出電源插頭。
2. 如要切斷電源，請先關機，再將電源插頭拔除，切勿拉扯電源線來拔除。
3. 主機使用時務必遠離熱源，並遠離易燃物。
4. 請將主機放置室內乾燥位置使用，亦不可用於靠近水的場所。
5. 主機僅適用於室內使用。

6. 安裝主機

1. 使用機器前，請先關閉電源並拔出電源插頭。
2. 安裝渦流基座前，請事先渦流水槽加水。
3. 打開 開關，出風口朝自己方向。

| 加水容量 | |
|--|-------------------------------|
| <p>渦流水槽</p>  <p style="text-align: center;">加水 8 分水位(用尺量約高度 8 公分)</p> | <p>注意事項: 不能加到滿</p> |

| 連接電子控制器安裝步驟 | |
|---|----------------------------------|
|  | <p>馬達電子調速器與風機換氣扇對接好 (紅框)</p> |
|  | <p>將電子調速器與變壓器對接好 (紅框)</p> |
|  | <p>最後把變壓器插上插座 (紅框)</p> |

電子控制器操作說明



7. 清潔

建議至少每一星期清潔一次機器-渦流水槽和換水。

8. 售後服務與保固

保固期限：保固一年（保固期間內，非天災或人為損壞，請出示保固書，本公司將提供維修服務） Email：ionoxyservice@gmail.com

USA Office

Taiwan Office

Linjia Corp.

7400 Harwin Drive, Houston, TX 77036, USA
Tel : 1-713-783-3122 Fax: 1-713-780-4626

**水龍神 負離子淨氧機
欣凱創新有限公司**

新北市汐止區新台五路一段 116 號 A 棟-20 樓
Tel : (02) 2696-1115 Fax : (02) 2696-1113